

MARCADOR DE ACETATOS PUNTO FINO ESTUCHE CON 4

EK-853/4W

DESCRIPCIÓN	
LÍNEA	Marcadores permanentes para acetatos.


COMPOSICIÓN	
TINTA	TIPO Solvente al alcohol, colorante, resina solvente de alcohol.
	CONTENIDO 4 piezas de marcadores de 1.6 g c/u.
	BARRIL Polipropileno.
PUNTA	TIPO En forma de bala.
	MATERIAL Resina de poliacetato.
	TAPA Polypropileno

CARACTERÍSTICAS	
	<ul style="list-style-type: none"> • Escriben y dibujan sobre acetatos, películas de poliéster y también sobre superficies como el glossy. • Resistente al calor, de secado rápido que evita el bati-dillo en las manos o en la película. • Mantiene limpio el trazo, su color y el proyector. • Fácilmente borrable con un algodón impregnado de alcohol o con papel. • Libre de xileno. • No rellenable.

RENDIMIENTO	
DISTANCIA DE ESCRITURA	De 600 a 1000 m aprox. (La distancia puede variar según los colores). Método de escritura: Ángulo de 65°, presión 50 g, velocidad 4.2 m/minuto sobre papel.
TIEMPO DE SECADO	PUNTA 5 minutos.
	ESCRITURA 5 - 10 segundos
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • No lo tire o sacuda para evitar su derrame. • Si mancha tela, no podrá ser removida. • Debe mantenerse fuera del alcance de los niños. • Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. • Mantenga el área ventilada cuando lo use. • No se use cerca de la flama. • Manténgalo cerrado cuando no lo use.

COLORES	
	Negro
	Azul
	Rojo
	Verde

USOS	
	Acetatos
	Películas
	Gráficas
	Bosquejos



ANCHO DE ESCRITURA:
0.5 mm



EK-853/4W

MARCADOR DE ACETATOS PUNTO FINO ESTUCHE CON 4

CÓDIGOS DE BARRAS

PIEZA


EMPAQUE INTERNO

CORRUGADO

EK-853/4W



EK-853/4W



EK-853/4W



PZAS. X CAJA INTERNA

PZAS. X CORRUGADO

CORRUGADOS X PALLET

